

mashintertorg

ООО "МАШИНТЕРТОРГ"

Юр. адрес: Россия, 121601, г. Москва, Филевский бульвар д. 10 к. 3

Тел. +7(495) 646-10-11 www.dozaplus.ru, dozaplus@ya.ru

Дозирующий насос модель: Disp3000



Краткая информация.

Перистальтический насос применяется для дозирования воды, масла, глицерина, хлорных растворов и т.д.

Применение: в технологических процессах, при перекачивании, смазки агрегатов, очистка воды и т.д.

Головка насоса: WP300

Материал головки насоса: Полиэфирсульфон (PESU) - конструкционный аморфный материал, обладающий повышенной термостойкостью, хорошими электрическими и механическими свойствами.

Максимальный расход: 100 мл / мин

При двух роликах максимальный расход: 999 мл.

Силиконовая трубка 17 # (стандартная) 25 #

Электропитание: только от батареи, от сети 220В, от сети 220В и батареи. Опциональный внешний вход и выход

Степень защиты IP: 55

Описание дозатора

Дозатор имеет 32 предустановленных дозы, каждая из которых может быть настроена на отдельные дни и часы. Есть индивидуальная настройка каждой дозы на конкретный день и час, либо отключение этого параметра. Доза устанавливается в мл (может быть индивидуально откалибрована пользователем, если требуется). Дозатор может работать в режиме насоса, постоянно перекачивая продукт с заданной скоростью. Электродвигатель применяемый в дозаторе имеет высокую эффективность что увеличивает время работы от батарей. Функция автоматического выключения дисплея для экономии заряда батареи. Индикация состояния батареи. Дозатор имеет встроенный резервный аккумулятор для сохранения параметров, при замене основной батареи. Функция блокировки настроек, позволяет избежать не санкционированной смены параметров.

Model	Pump head	Specification	Silicon tube	Roller	Flowrate(mL/min) 1 channel	Channel
DISP3000-1	WP300	Battery only	17# (standard) 25#	2	100	1 (standard)
DISP3000-2		Main power only				
DISP3000-3		Battery & Main power				

